

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-xgs2210-52-eu0101f-zyxel-xgs2210-52-48-port-gbe-l2-switch-4x-10gbe-sfp-ports-p-93319.html>



ZYXEL XGS2210-52-EU0101F

Zyxel XGS2210-52 48-port GbE L2+ Switch, 4x 10GbE SFP+ ports

Cena brutto	3 502,63 zł
Cena netto	2 847,67 zł
Dostępność	Obecnie brak - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	2593696
Kod producenta	XGS2210-52-EU0101F
Kod EAN	4718937587902

Opis produktu

Nazwa:	ZYXEL XGS2210-52-EU0101F Zyxel XGS2210-52 48-port GbE L2+ Switch, 4x 10GbE SFP+ ports
Opis:	Zyxel XGS2210-52 - Przełącznik - Tak - 48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+ - montowany w szafie rack
EAN:	4718937587902
Gwarancja producenta:	Brak gwarancji
Ogólne	
Rodzaj urządzenia:	Przełącznik - 52 porty - Tak
Rodzaj obudowy:	Montowany w szafie rack 1U
Podtyp:	Gigabit Ethernet
Porty:	48 x 10/100/1000 + 4 x 10 Gigabit SFP+
Wykonanie:	Zdolność przełączania: 176 Gb/s Przekazywanie: 130,9 Mp/s Kolejki priorytetowe na port: 8
Pojemność:	16K wpisów
Wielkość tablicy adresów MAC:	9KB
Obsługiwane ramki Jumbo:	IGMPv2, IGMP, statyczne trasowanie IP, IGMPv3, MLD
Protokół routingu:	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, CLI
Protokół zdalnego zarządzania:	SSL
Algorytm kodowania:	Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Metoda identyfikacji:	Sterowanie przepływem, obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa Syslog, dublowanie portów, ważne cykliczne kolejkowanie (WRR), filtrowanie adresów MAC, Broadcast Storm Control, obsługa IPv6, filtrowanie adresów URL, filtrowanie adresów IP, kontrola nad szturmem pakietów multicast, możliwość aktualizacji firmwaru, ważne równomierne kolejkowanie (WFQ), technologia ZyXEL iStacking, sFlow, obsługa protokołu Spanning Tree (STP), obsługa protokołu Rapid Spanning Tree (RSTP), obsługa protokołu Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP), nasłuchiwanie DHCP, obsługa list dostępu (ACL), Quality of Service (QoS), snooping MLD, STP Root Guard, obsługa IPv4, bez chłodzenia, przełącznik DHCP, Port Security, wiązanie IP-MAC, pułapka SNMP, klient DHCP, Energy Efficient Ethernet,
Cechy:	

Zgodność z normami:	Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), podwójne obrazy oprogramowania, Strict Priority Queuing (SPQ), Neighbor Discovery Protocol (NDP), zapobieganie powstawaniu pętli, synchronizacja czasu NTP, izolacja portów, Class of Service (CoS), znaczniki VLAN, Generic VLAN Registration Protocol (GVRP), proxy IGMP, obsługuje DiffServ Code Point (DSCP), bufor pakietów 1,5MB, ErrDisable Recovery, ZyXEL One Network (ZON), filtrowanie IGMP, dławienie IGMP, obsługa VLAN na podstawie protokołu, zabezpieczenie procesora centralnego, zabezpieczenie źródła IP, inspekcja ARP, Internet Control Message Protocol (ICMP), filtrowanie VLAN
Wskaźniki statusu:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Rozszerzenie / połączenie	Zasilanie, system, wentylator
Interfejsy:	48 x 1000Base-T RJ-45 4 x LAN 10 Gb SFP+ 1 x szeregowo (RS-232) tak
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 120/230 V (50/60 Hz)
Zużycie energii w trybie aktywności:	45 wat
Różne	
MTBF:	970,594 godziny
Zgodność z normami:	BSMI, RoHS, FCC Part 15 A, LVD, EMC Class A, BSMI ENC
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	44.1 cm
Głębokość:	27 cm
Wysokość:	4.5 cm
Waga:	3.86 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	50 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	10-90% nieskroplone

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.