

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-xmg-105-5-ports-2-5g-1-sfp-4-ports-70w-total-poe-desktop-multigig-unmanaged-switch-p-251632.html>



ZYXEL XMG-105 5 Ports 2 5G + 1 SFP+ 4 ports 70W total PoE++ Desktop MultiGig unmanaged Switch

Cena brutto	466,74 zł
Cena netto	379,46 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	47081970
Kod producenta	XMG-105HP-EU0101F
Kod EAN	4718937631124

Opis produktu

Produkt:	
Nazwa:	ZYXEL XMG-105 5 Ports 2 5G + 1 SFP+ 4 ports 70W total PoE++ Desktop MultiGig unmanaged Switch
Opis:	ZyXel XMG-100 Series XMG-105HP - Przełącznik - bez zarządzania - niezarządzalny - 5 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 1 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ - stacjonarny, montowany na ścianie - PoE++ (70 W) 4718937631124 24 miesiące w serwisie
EAN:	
Gwarancja producenta:	
Ogólne	Przełącznik - 5 porty - niezarządzalny
Rodzaj urządzenia:	Stacjonarny, montowany na ścianie
Rodzaj obudowy:	2.5 Gigabit Ethernet
Podtyp:	5 x 100/1000/2.5G (PoE++) + 1 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+
Porty:	PoE++ 70 W Zdolność przełączania: 45 Gbps Szybkość przekierowywania: 33.5 Mpps Rozmiar bufora pakietu: 1 MB 12 000 bajtów
Zasilanie przez Ethernet:	Automatyczna funkcja uplink (auto MDI/MDI-X), bez chłodzenia, wykrywanie pętli, kontrolki statusu LED
Budżet poE:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt
Wykonanie:	Status portu, zasilanie, PoE max, aktywność PoE
Pojemność:	
Wielkość tablicy adresów MAC:	
Obsługiwane ramki Jumbo:	
Cechy:	
Zgodność z normami:	
Wskaźniki statusu:	
Rozszerzenie / połączenie	
Interfejsy:	1 x 1/10Gbit LAN SFP+ 5 x 2.5GBase-T RJ-45 PoE++ - 60 W 1 x 2.5GBase-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy zewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	

CTI Telekom Sp. z o.o.

02-389 Warszawa
al. Bohaterów Września 9
NIP: 5262666398
tel. +4822 398 89 00

MTBF:	1,255,904 godziny
Zgodność z normami:	Plug and Play, FCC, BSMI Class B, WEEE, EAC, CAN ICES-3(B)/NMB3(B), UKCA
Wymiary i waga	
Szerokość:	16 cm
Głębokość:	11 cm
Wysokość:	2.6 cm
Waga:	492 g
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	-20 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	10-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.