

Link do produktu: <https://www.ctistore.pl/zyxel-xmg1915-10e-8-port-25gbe-2-sfp-smart-switch-p-251285.html>

ZYXEL XMG1915-10E 8-Port 2.5GbE 2 SFP+ Smart Switch



Cena brutto	977,45 zł
Cena netto	794,67 zł
Dostępność	Ostatnie sztuki
Czas wysyłki	1-3 dni
Numer katalogowy	46757908
Kod producenta	XMG1915-10E-EU0101F
Kod EAN	4718937631414

Opis produktu

Produkt:

Nazwa:

Opis:

EAN:

Gwarancja producenta:

Ogólne

Rodzaj urządzenia:

Rodzaj obudowy:

Podtyp:

Porty:

Wykonanie:

Pojemność:

Wielkość tablicy adresów MAC:

Obsługiwane ramki Jumbo:

Protokół zdalnego zarządzania:

Algorytm kodowania:

Metoda identyfikacji:

Cechy:

Zgodność z normami:

RAM:

ZYXEL XMG1915-10E 8-Port 2.5GbE 2 SFP+ Smart Switch
Zyxel XMG1915 Series XMG1915-10E - Przełącznik -
zarządzane, chmura NebulaFLEX - L3 Lite - smart - 8 x
100/1000/2.5G + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+ -
stacjonarny
4718937631414
24 miesiące w serwisie

Przełącznik - 10 porty - L3 Lite - smart
Stacjonarny
2.5 Gigabit Ethernet
8 x 100/1000/2.5G + 2 x Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+
Zdolność przełączania: 80 Gb/s
Szybkość przekierowywania: 59,5 Mp/s
Wpisy IPv4 w tabeli przekazywania: 128
Wpisy IPv6 w tabeli przekazywania: 128
Tabele routowania: 8
Interfejsy IP: 8
Rozmiar bufora pakietu: 1,5 MB
16K wpisów
12 000 bajtów
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, SNMP
2c, HTTPS, SSH-2, Syslog
SSL, SHA-2
RADIUS
Obsługa VLAN, nasłuchiwanie IGMP, obsługa IPv6, możliwość
aktualizacji firmwaru, WFQ, nasłuchiwanie DHCP, QoS, obsługa
IPv4, bez chłodzenia, LACP, Port Security, serwer NTP, klient
DHCP, SPQ, izolacja portów, routing statyczny, CoS, obsługa
DSCP, 2KV ESD Protector, ZON, Storm Control, zabezpieczenie
procesora centralnego, uwierzytelnianie adresu MAC, Voice
VLAN, WRR, VLAN na bazie portu, ochrona
przeciwprzepięciowa 1 kV, zamrażanie MAC, DAD, ESD
Protector, przekaźnik DHCPv6, obsługa MIB, portal zarządzania
sieciowym GUI
IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE
802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE
802.1w, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE
802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
256 MB

Pamięć flashowa:	32 MB
Rozszerzenie / połączenie Interfejsy:	2 x 1/10Gbit LAN SFP+ 8 x 2.5GBase-T RJ-45
Zasilanie	
Zasilacz:	Adapter mocy wewnętrznej
Wymagane napięcie:	AC 100-240 V (50/60 Hz)
Różne	
Akcesoria w zestawie:	Adapter zasilania
MTBF:	646,958 godziny
Zgodność z normami:	BSMI, EMC, RoHS, FCC Part 15 A, LVD
Lokalizacja:	Europa
Wymiary i waga	
Szerokość:	25 cm
Głębokość:	10.4 cm
Wysokość:	2.7 cm
Waga:	760 g
Wielkość i waga (ładunek)	
Szerokość transportowa:	30.6 cm
Głębokość transportowa:	22.5 cm
Wysokość transportowa:	6.4 cm
Waga transportowa:	1.3 kg
Gwarancja producenta	
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja ograniczona - dożywotnia
Parametry środowiska	
Minimalna temperatura pracy:	0 °C
Maksymalna temperatura pracy:	40 °C
Dopuszczalna wilgotność:	5-95% (niekondensująca)
Min. temperatura przechowywania:	-40 °C
Maks. temperatura przechowywania:	70 °C
Zakres wilgotności pamięci:	5-95% (niekondensująca)

Dane techniczne przekazywane nam są przez firmy trzecie do celów informacyjnych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawarte w nich ewentualne błędy.